

مشخصات فنی سرعتگیرهای تولیدی شرکت صنعتی نوبرپارت ایران

شرکت صنعتی نوبرپارت ایران بعنوان اولین طراح و تولید کننده سرعتگیرهای پلاستیکی درجهان مفتخر است که پس از گذشت ۲۴ سال از تولید اولین سرعتگیرپلاستیکی و پس از سالها استفاده از آن در گرمترين و سردترین نقاط ایران ، کارائی و کیفیت عالی آن بخوبی به اثبات رسیده است .

- ۱- طول هر سرعتگیر 90×33 و محدود کننده آن 90 ، عرض 33 ، ارتفاع 5 سانتیمتر می باشد .
- ۲- طول هر سرعتگیر 60×33 ، 60 ، عرض 33 ، ارتفاع $\frac{3}{5}$ سانتیمتر می باشد .
- ۳- طول هر محدود کننده سرعتگیر 60×33 ، 60 ، عرض 21 ، ارتفاع $\frac{3}{5}$ سانتیمتر می باشد .
- ۴- وزن هر سرعتگیر 90×33 بهمراه کفی 4350 گرم و وزن محدود کننده آن 2500 گرم می باشد .
- ۵- وزن هر سرعتگیر 60×33 ، 1900 گرم و وزن محدود کننده آن 800 گرم می باشد .
- ۶- سرعتگیرها در رنگهای سفید وزرد عرضه شده و با توجه به رزین مصرفی ، در مقایسه با انواع مشابه دارای ثبات رنگ به مدت طولانی و کیفیت بسیار عالی است .
- ۷- در هر طرف سرعتگیر 90×33 یک عدد چشم گربه ای جهت انعکاس نور و ممانعت از غافلگیر شدن احتمالی رانندگان خودروها در شب در نظر گرفته شده است .
- ۸- سرعتگیرها و محدود کننده آن دارای شیب و شیارهای مناسب واستاندارد جهت جلوگیری از تکان شدید ولغزنده خود روهاست .
- ۹- بروی هر سرعتگیر ، کفی و محدود کننده آن نام و آرم شرکت ، تقویم تولید و جنس ماده اولیه مصرفی حک شده است که در مقایسه با انواع مشابه ، نشاندهنده تعهد شرکت در برابر مشتریان می باشد .
- ۱۰- سرعتگیرها ، کفی و محدود کننده آن از مواد پلیمری با کامپاند مخصوص و بصورت قالبگیری تزریقی فشرده تهیه شده است بطوریکه تحمل کافی در برابر انواع تنفس و بارهای سنگین را بخوبی دارد .

- ۱۱- سرعتگیرها و محدود کننده آن مقاوم در برابر مواد آلی ، معدنی و اشعه خورشید (UV) بوده و دچار تغییر رنگ در برابر نور خورشید نمی گردد .
- ۱۲- سرعتگیرها و محدود کننده آن در برابر سرما و گرما مقاوم بوده ، تحمل حرارتی ۳۵-۸۵+ درجه سانتیگراد را دارد .
- ۱۳- نحوه طراحی سرعتگیرها و محدود کننده آن به گونه ای است که هنگام نصب در یکدیگر کلاف شده مانع از حرکت مجموعه نصب شده در اثر عبور و مرور خودروها می گردد .
- ۱۴- سرعتگیرها و محدود کننده آن از مواد پلیمری قابل بازیافت و بدون آلودگی محیط زیست بوده با استفاده از پیچ و واشر و روپلاک برایتی قابل نصب و تعویض می باشد .
- ۱۵- بهمراه هر سرعتگیر ۹۰×۳۳ سانتیمتر دو عدد کفی در نظر گرفته شده است که از فرورفتگی سرعتگیر در آسفالت وایجاد اختلاف سطح در خطوط نصب سرعتگیرها جلوگیری می نماید .
- ۱۶- کفی سرعتگیر و روپلاک از طریق قالبگیری تزریقی فشرده از مواد پلیمری دارای استحکام لازم تولید شده است .
- ۱۷- محدود کننده سرعتگیرهای دو صورت بازائده و بدون زائد و به رنگ زرد تولید می گردد و در دو انتهای مجموعه نصب شده قرار می گیرد و با توجه به زاویه مناسب در طراحی لبه ها از لیز خوردن و آسیب دیدن لاستیک خودروهایی که از لبه های خطوط نصب عبور میکنند جلوگیری بعمل آورده ، از لحاظ ظاهری نیز سبب زیبایی خطوط نصب می گردد .
- ۱۸- کیفیت و کارائی سرعتگیر بمدت یکسال ضمانت میگردد و برای حداقل عمر ۳ سال در شرایط طبیعی طراحی و ساخته شده است .